

⚠ 注意

使用禁止

取付禁止

接触禁止

- 浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください
(浴室用換気扇をお使いください)
感電および故障の原因になります
- 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けしないでください
火災・故障の原因になります
- 運転中は、指や物を絶対に入れないこと
けがをするおそれがあります

手触をする

取付注意

取付注意

- 取り扱いは際は、必ず厚手の手袋をすること
顔板の切り口や角でけがをするおそれがあります
- レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 作業は 2人以上でおこなうこと
レンジフードは約 39kg の重さがあります

取付要領図 (単位: mm)

吊りボルト固定木

90 120

吊りボルト位置
天井開口寸法

13

275 300

吊りボルト位置
天井開口寸法

500 525

吊りボルト 4本

500

525

90 120

天井補強板

野縁・野縁受け等と繋結のこと

60

595

400

900

650

スパイラルダクト (φ150)

ナット・ワッシャー

【ご注意】

調整機器設置高ささと天井高さの関係により、このレンジフードが設置できない場合があります。右表の製品取付高ささと天井高さから適切なダクトカバーを選択してください。

* 注1 排気方向は上方のみ可能です。
 注2 ダクトカバーは型名によって寸法が異なります（右図参照）。

※右表の設置寸法は一例です。記載以外の設置寸法の場合は、製品寸法図を参考にしてダクトカバーを選択・調整してください。ダクトカバー-型名の「1」には色番号が入ります。

ダクトカバー品番	製品取付高さ・A	製品取付高さ・B	天井高さ・C
CDCJ-115 *	600~680	1600	2200~2280
		1650	2250~2330
		1700	2300~2380
		1750	2350~2430
		1800	2400~2480
		1600	2280~2360
CDCJ-195 *	680~760	1650	2330~2410
		1700	2380~2460
		1750	2430~2510
		1800	2480~2560

レンジフード取付例

取り付けかたは裏面に続きます。

取り付けかたは裏面に続きます。

- 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

本社・営業部 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
TEL 042(768)3754 (営業部)